







特点

- 背光显示屏通过变换颜色来快速提示检测称重的限定值
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否过载称重
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 在恶劣的环境中，坚固的金属外壳可保护内部组件
- 坚固的不锈钢结构最为耐用
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 墙壁支架能让显示器安装到垂直的面
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 检测称重带有声光报警
- 锁定功能可长时间锁定称重结果
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 用户可选刻度
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- IP68等级的防水和防尘保护
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 1:1,100,000内部计数分辨率精确的结果
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输
- 3-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 累加

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	AE 403	AE 403M
量程	可选择	
可读性	可选择	
称量单位	g,kg,lb,lb:oz,oz,N	g,kg,N,custom unit
稳定时间 (秒)	2	
接口	RS-232	
校准	外部校准	
显示屏	LCD 与 40mm 高位数	
电源	配有电源线 输入电压: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt	
外壳	不锈钢	
外形尺寸	240x145x95mm	
净重	3.5kg	

配件

商品编号	描述
3104012701	RS-232 电缆
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
3004013214	灯塔套件，包括继电器盒
1100011297	继电器盒
1120014641	AIP 针式打印机
2050013351	指示器支架
600002028	AdamDU 数据收集程序
1120015779	ATP 2 热敏打印机
3014012701	AE 403 在使用湿盖
3102014653	ATP热敏打印纸
3126011263	ATP 热敏打印纸（10 张装）
3126011281	AIP打印纸
3126014659	AIP 打印纸（10 包）
3126014660	RS-232 电缆至 9 针 D 型连接器 1.5m（出厂安装）
3134012936	Adam通讯连接组件
BTM	

主要配件



RS-232 转 USB 适配器

USB 到 RS-232 适配器将上规模或平衡的 RS-232 输出转换为 USB。这使得规模或平衡连接到计算机的数据传输。



指示器支架

为了稳固与秤体分离的独立式表头，我们将表头安装在表头支架上以作固定。 铝结构支架结实、轻巧，方便运输。

装箱内容

随附的型号

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment