AE 403



Diseñado con una carcasa durable de acero inoxidable, el indicador AE403 cuenta con una clasificación IP68 para protección contra el polvo y el agua. El indicador está cableado con un cable de alimentación, lo que permite que el enchufe de red este protegido dentro de un zócalo impermeable para mayor protección. El control de peso es rápido y fácil, ya que los resultados se muestran en dígitos de 40 mm de alto en la pantalla retroiluminada que cambia de color cuando el peso está sobre, debajo o dentro límites. Un registrador de capacidad en la pantalla ayuda a usuarios controlar fácilmente las sobrecargas. La batería interna recargable significa que el AE403 puede funcionar incluso si la electricidad no está disponible. Es simple transmitir resultados a computadoras o impresoras utilizando la interfaz RS232. Se incluye un soporte, por lo que el AE403 se puede montar rápidamente a la pared u otra superficie vertical para una visibilidad y flexibilidad óptimas. Calibración externa permite la verificación y ajuste con pesas.







Características

- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
- Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- División de la balanza seleccionable por el usuario
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Clasificación IP68 para protección contra agua y polvo
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía
- 1:1.000.000 Resolución interna de recuento para resultados de precisión
- Compatible con Adam Connect para la transferencia inalámbrica de datos a impresoras y PCs
- Una garantía de 3-años garantiza la calidad durante años de uso.

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso

Adam es la respuesta.

Durante más de medio siglo, Adam ha sido la respuesta cuando la precisión es la prioridad. Las básculas y balanzas Adam ofrecen soluciones de precisión para profesionales de todos los sectores.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Modelo	AE 403a	AE 403aM
Capacidad	Seleccionable	
Legibilidad	Seleccionable	
Unidades de Pesaje	g,kg,lb,lb:oz,oz,N	kg,g,lb,oz
Tiempo de estabilización (seg)	2	
Interfaz	RS-232	
Calibración	Calibración Externa	
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de altot	
Fuente de alimentación	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A	Voltaje de entrada: 100-240V 50-60Hz 0.4A
Carcasa	Acero Inoxidable	
Dimensiones generales	240x145x95mm	
Peso neto	3.5kg	

Accesorios

Número de artículo	Descripción
3104012701	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
3004013214	Kit de torre de iluminación que incluye caja de relés
1100011297	Caja de relés
1120014641	impresora de impacto AIP
2050013351	Soporte indicador
600002028	Programa de recopilación de datos de AdamDU
1120015779	Impresora térmica ATP 2
3014012701	AE 403 en uso cubierta húmeda
3102014653	Papel de impresora térmica ATP
3126011263	Papel de impresora térmica ATP (paquete de 10)
3126011281	papel de impresora AIP
3126014659	Papel de impresora AIP (paquete de 10)
3126014660	Cable RS-232 a conector D de 9 pines de 1,5 m
3134012936	(instalado de fábrica)
BTM	Adam Connect

Accesorios principales



Adaptador RS-232 a USB



Soporte indicador

Contenido de la caja

Modelos suministrados con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Facilitado por

Los logotipos van aquí

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment