



Les balances analytiques Equinox fournissent une précision remarquable aux laboratoires qui effectuent des tests extrêmement détaillés. L'Equinox est idéale pour les installations de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Un écran tactile en couleur fournit une opération intuitive, avec des menus basés sur des icônes et des fonctions et des applications facilement accessibles.

Une interface utilisateur intuitive pour les professionnels; conçue pour des applications avancées







Caractéristiques

- Grand écran réactif tactile 5" 800x480 pixels
- · L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- Adaptateur secteur inclus
- · La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- · Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- · L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- · La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol

Applications

- Pesage
- · Comptage de pièces
- · Pesage en pourcentage
- · Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- · Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Maintien de la valeur de crête
- Formulation
- Statistiques
- Textile

À Propos d'Adam Equipment:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.



Détails du Produit

| Modèle | EAB 125i | EAB 225i | EAB 124i | EAB 224i | EAB 314i | EAB 414i | EAB 514i | EAB 124e | EAB 224e | EAB 314e |
|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Capacité | 62g / 120g | 82g / 220g | 120g | 220g | 310g | 410g | 510g | 120g | 220g | 310g |
| Précision | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg / 0.1mg | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
| Reproductibilité (S.D.) | 0.03mg / 0.1mg | 0.05mg / 0.1mg | 0.0002g | | | | | | | |
| Linéarité (+/-) | 0.08mg / 0.2mg | 0.1mg / 0.2mg | 0.0003g | 0.0003g | 0.0004g | 0.0005g | 0.0005g | 0.0003g | 0.0003g | 0.0004g |
| Taille du plateau | | 3.1" ø / 80mm ø | | | | | | | | |
| Unités de pesage | | g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, unité personnalisable | | | | | | | | |
| Temps de stabilisation (sec.) | 6 | 5 | 4 | | | | | | | |
| Interface | | | RS-232, USB | | | | | | | |
| Calibrage | | | Interne automatique Externe | | | | | | | |
| Affichage | | Écran tactile avec des chiffres de 0.5" / 13mm de haut | | | | | | | | |
| Alimentation | | Adaptateur 24VDC 1A | | | | | | | | |
| Température d'utili- sation | | 10° à 30°C / 50° à 86°F | | | | | | | | |
| Boîtier | | Plastique ABS | | | | | | | | |
| Chambre de protection | | Chambre 7.6"x7.7"x9.1"/192x195x230mm | | | | | | | | |
| Dim. totale | | 8.8"x14.7"x13.3" / 224 x 374 x 338mm | | | | | | | | |
| Poids net | 15.9lb / 7.2kg | | | | | | | | | |

Accessoires

| No. d'article | Descri | ption | |
|---------------|---------|----------------|-----|
| 104008036 | Table A | Anti-Vibration | TAV |

700100410 Ioniseur ABI-1

1060014262 Ensemble de Densité 3012014259...... Coque en Plastique 3074010267 Câble USB 3014011014...... Câble RS-232 1120014641.....Imprimante à Impact AIP 1129915779 Imprimante Thermique ATP2 3126011263..... Papier pour ATP2 3126011281..... Papier pour ATP2 (x10) 700100046..... Serrure de Sécurité et Câble 600002028.....Logiciel de Collecte de Données AdamDU 700660290...... Certificat de Calibrage Usine

700100420 Coffret de Poids E1 1mg-100g 700100421...... Coffret de Poids E1 1mg-200g 700100026...... Coffret de Poids E2 1mg-200g 700100207 Coffret de Poids E2 1g-200g

700100419...... Coffret de Poids E1 1mg-50g

Accessoires Principaux



Table Anti-Vibration TAV

La TAV fournit une surface solide et stable développée spécifiquement pour aider à réduire les vibrations pendant les mesures. la table permet à la balance de fonctionner avec une précision considérable malgré les courants d'air ou les mouvements qui pourraient causer des fluctuations dans les lectures.



Ioniseur ABI-1

L'ioniseur ABI-1 neutralise la charge statique qui s'accumule dans les matériaux non conducteurs comme le plastique, le verre, les céramiques, le papier et les textiles.

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.