Equinox 精密天平





Equinox精密天平为进行精细测试的实验室带来非凡的精确度。Equinox是科研和质检设备、科学教学、精确计数等应用中的理想选择,尤其在需要精确结果的生产制作过程中。彩色触摸屏上有图标显示,可以驱动菜单,方便使用者访问,操作更直观。

我们的尖端天平,清晰的结果只需一个触摸。







功能

- 5英寸800x480像素大触摸显示屏,反应灵敏。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置,以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- · RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- USB存储卡和USB I/0接口
- 内置记忆卡用于存储检测结果和模式
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 安全密码控制功能可以防止未经授权的访问
- 打印结果显示日期和时间,方便数据追踪,符合GLP良好的实验室操作规范。
- 预设去皮功能可加快重复称重的速度
- 零件计数功能可自由选择样品的大小
- 有多种语言选择
- 自动累计所有结果
- 检测称重带有声光报警
- 配有电源适配器

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 累计称重
- 密度称量
- 显示锁定
- 密度称量
- 统计学纺织业

关于艾德姆

在过去的四十多年里,艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品,赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了:快速、稳定、物超所值。

Equinox 精密天平



产品详情

| 型号 | EPB 363e | ETB 723e | ETB 3202e | ETB 6202e | ETB 8202e | EPB 363i | EPB 723i | EPB 1203i | EPB 2103i | ETB 3202i | ETB 6202i |
|------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| 量程 | 360g | 720g | 3200g | 6200g | 8200g | 360g | 720g | 1200g | 2100g | 3200g | 6200g |
| 精度 | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| 重复性 (S.D.) | 0.6mg | 0.001g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.6mg | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.005g | 0.01g |
| 线性误差 | 0.003g | 0.002g | 0.02g | 0.03g | 0.03g | 0.003g | 0.002g | 0.003g | 0.003g | 0.02g | 0.03g |
| | | | | | | | | | | | |
| 秤盘大小 | 110mm ø 185x185mm | | | | | 110mm ø | | | | 185x185mm | |
| 称量单位 | g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, 自定义单位 | | | | | | | | | | |
| 稳定的时间 (秒) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 接口 | RS-232, USB | | | | | | | | | | |
| 校准 | 外部校准 | | | | | 内部全自动校准 | | | | | |
| 显示 | 触摸屏 与 13mm 液晶 | | | | | | | | | | |
| 电源 | 9VDC 1A 适 配器 | 24V 50/60Hz 500mA 适配器 | 60Hz 适配器 适配器 0mA | | | 9VDC 1A 适配器 | 24V 50/60Hz 500mA 适配器 | | | 9VDC 1A 适配器 | 24V 50/60Hz 500mA 适配器 |
| 工作温度 | 10° 到 30°C | | | | | | | | | | |
| 外壳 | ABS 塑料 | | | | | | | | | | |
| 防风罩尺寸 | 称量室 192x195x115mm 无 | | | | | 称量室 192x195x115mm | | | | 无 | |
| 整体尺寸 | 224x374x219mm (宽x 深×高) 224x374x95mm (宽×深×高) | | | | | 224x374x219mm (宽×深×高) | | | | 224x374x95mm (宽×深 ×高) | |
| 净重量 | 14.5lb / 6.6kg | | | | | 15.2lb / 6.9kg | | | | | |

配件

物料编号 说明 104008036..........AVT减震工作台

1060014262..... 秤盘直径80mm对应型号的密度测量仪

3012014259...... 防护罩

3126011263..... ATP热敏打印纸

3126011281. ATP热敏打印纸(10卷装) 1120011156. ATP打印机 3014011014. RS-232转PC数据线

700100046 安全锁 600002028..... AdamDU-数据采集软件

700660290...... 检定证书 700100410...... ABI-1, 离子发生器

700100023..... E2 200g 校准砝码 700100398..... E1 5g 校准砝码 700100399..... E1 10g 校准砝码 700100400..... E1 20g 校准砝码 700100401..... E1 50g 校准砝码

700100419...... E1 1mg - 50g 校准砝码组 700100420...... E1 1mg - 100g 校准砝码组 700100421..... E1 1mg - 200g 校准砝码组 700100026...... E2 1mg - 200g 校准砝码组

主要配件



AIF3] 中仍L 结合使用方便和设置快捷的特点, 热敏打印机绝对是万能的。一个按 键和三个易读LED指示灯使操作变 得简单。



AdamDU-数据采集软件 AdamUU一致拡光集软件 软件将天平连接到实验室网络,帮 助获得无缝的数据收集、传输和分 析。DU带有一个主要命令窗口的易于 使用的界面,使用户能通过RS-232或 USB连接且最多一次同时快速地收集8台Adam天平的信息。

由提供