



Caratteristiche

- Tastiera numerica completa per l'inserimento rapido e semplice dei limiti di pesatura di controllo.
- Retroilluminazione che cambia colore in modalità di controllo peso per indicare se il peso è inferiore, superiore o entro i limiti accettabili.
- Cifre grandi e di facile lettura, alte 40 millimetri e su sfondo chiaro
- Una custodia solida ABS resistente (indicatore) per usi industriali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Scelta facoltativa dell' interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione per memorizzare l'accumulo totale dei resultati
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Lingua selezionabile per la stampa
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Tracciatore di capacita' integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- 1:1.600.000 Risoluzione di conteggio interno per risultati di precisione
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	GBK-Plus 8	GBK-Plus 16	GBK-Plus 32	GBK-Plus 60	GBK-Plus 120	GFK-Plus 75	GFK-Plus 75H	GFK-Plus 150
Capacità	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg		150kg
Leggibilità	0.1g	0.5g	1g	2g	5g		1g	0.01kg
Dimensioni della padella	400x300mm					500x400mm		
Unità di pesatura	g,kg,lb,oz,lb:oz							
Tempo di stabilizzazione (sec)	2							
Interfaccia	RS-232, USB opzionale							
Calibrazione	Calibratura esterna							
Display	LCD retroilluminato con capacit di rintracciamento con caratteri 40mm alti							
Alimentazione	AC adapter Tensione di ingresso: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt							
Alloggiamento	Indicatore in plastica ABS con base in alluminio pressofuso							
Dimensioni complessive	300x510x680mm					400x620x860mm		
Peso netto	9kg						13kg	

Modello	GFK-Plus 150H	GFK-Plus 300	GFK-Plus 600
Capacità	150kg	300kg	600kg
Leggibilità	2g	0.02kg	0.05kg
Dimensioni della padella	500x400mm		800x600mm
Unità di pesatura	g,kg,lb,oz,lb:oz		
Tempo di stabilizzazione (sec)	2		
Interfaccia	RS-232, USB opzionale		
Calibrazione	Calibratura esterna		
Display	LCD retroilluminato con capacit di rintracciamento con caratteri 40mm alti		
Alimentazione	AC adapter Tensione di ingresso: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt		
Alloggiamento	Indicatore in plastica ABS con base in alluminio pressofuso		
Dimensioni complessive	400x620x860mm		600x940x900mm
Peso netto	14kg		

Accessori

Codice articolo	Descrizione
3052010526	Copertura bagnata in uso
1120015779	Stampante termica ATP 2
3126011263	Carta per stampante termica ATP
3126011281	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3074010266	Cavo RS-232
1120014641	Stampante ad impatto AIP
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
1140013826	Piattaforma a rulli (15,7 "x 11,8")
1140013827	Piattaforma a rulli (19,7" x 15,7")
1140013828	Piattaforma a rulli (31,5" x 23,6")
2020011207	cavo USB
3074010267	Carta per stampante AIP
BTM	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014659	Certificato di calibrazione
3126014660	Rotelle/ruote (set di 4)
700660288	
700200107	

Accessori principali



Stampante termica ATP 2



Copertura bagnata in uso

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment