



Luna分析天平拥有一系列的功能和特征, 满足了大多数实验室应用。Luna系列提供了更高的性能, 速度更快, 读数更精确。凭借现代化的时尚设计, Luna令人印象深刻, 彰显出一种智慧和成熟。LCD的大 液晶 显示屏, 让黑色背景上的24mm高的白色字体清晰可辨。多语言文本和显示功能使Luna非常适合不同地区的用户。Luna提供了USB和RS-232两种接口, 方便数据收集, 及传输到电脑和打印机。ABS塑料外壳和坚固的304级不锈钢秤盘, 使Luna在经受大意操作后便于清洁。精度为0.0001g的天平, Luna提供了四种型号, 量程最高达250g, 可以进行基本的、详细的测量任务。

性能和外观, 带给人印象深刻的称重体验



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置, 以获得最佳的称量结果
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 配有电源适配器
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 有多种语言选择
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 良好实验室打印结果显示日期和时间, 方便数据追踪, 符合GLP良好的实验室操作规范
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 安全锁槽与选配锁, 防丢失盗窃

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称重
- 密度称量
- 检测称重
- 净总称重
- 检测计数

关于艾德姆

在过去的五十多年里, 艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品, 赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了: 快速、稳定、物超所值。

产品详情

型号	LAB 84e	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 84i	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
量程	80g	120g	210g	250g	80g	120g	210g	250g
精度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
重复性 (S.D.)	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0002g
线性误差	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g	0.0003g
最小称重	0.2g							
秤盘大小	80mm ø							
称量单位	mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位							
稳定的时间 (秒)	2							
接口	RS-232 / USB							
校准	外部校准				内部全自动校准 / 外部校准			
显示	背光LCD与24mm高位数							
电源	18VDC 830mA 适配器							
工作温度	15° 到 35°C							
外壳	ABS塑料							
防风罩尺寸	192 x 195 x 230mm							
整体尺寸	224 x 374 x 338mm							
净重量	5.8kg				6.2kg			

配件

- 物料编号.....说明
- 104008036..... AVT 抗震台
 - 3074010267 USB 电缆
 - 3012014259 使用中的湿盖
 - 1129915779 ATP2 热敏打印机
 - 3014011014 RS-232 电缆M-F
 - 700100046 安全锁和电缆
 - 600002028 AdamDU 数据收集程序
 - 700660290 校准证书
 - 1120014641 AIP 冲击式打印机
 - 700100410 ABI-1 电离器
 - 700100026 OIML E2 1mg - 200g 重量组
 - 700100207 OIML E2 1g - 200g 重量组
 - 700100022 OIML E2 100g 标准砝码
 - 700100023 OIML E2 200g 标准砝码
 - 700100232 OIML E2 50g 标准砝码

重要配件



AVT 抗震台
AVT使天平在气流和振动的影响下仍能保持精确度。天平安装在 AVT 花岗岩表面的中间, 使底座更加稳定, 从而实现更高的精度。



安全锁
安全锁和缆绳适用于天平和秤上的内置锁附件, 可绕在物体上将天平固定到位。柔韧的钢缆不易被剪断, 密码锁允许用户选择密码。



Adam DU 数据采集软件
Adam DU 可同时快速收集多达八个 Adam 天平的信息。带有主命令窗口的界面简单易用, 用户可以查看和管理数据采集会话。