



Caratteristiche

- High-resolution graphic display is amply sized for clear visibility
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Adattatore AC incluso
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformita' alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	SAB 124e	SAB 224e	SAB 314e	SAB 125i	SAB 225i	SAB 124i	SAB 224i	SAB 314i
Capacità	120g	220g	310g	62g / 120g	82g / 220g	120g	220g	310g
Leggibilità	0.0001g			0.01mg/ 0.1mg		0.0001g		
Dimensioni della padella	80mm ø							
Unità di pesatura	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit							
Tempo di stabilizzazione (sec)	4			6		4		
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna			Calibratura interna automatic				
Display	Graphic display con caratteri 15mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	224x374x338mm							
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x230mm							
Peso netto	6.5kg							

Modello	SAB 414i	SAB 514i
Capacità	410g	510g
Leggibilità	0.0001g	
Dimensioni della padella	80mm ø	
Unità di pesatura	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl,H,tl.S,tl.T,custom unit	
Tempo di stabilizzazione (sec)	4	
Interfaccia	RS-232	
Calibrazione	Calibratura interna automatic	
Display	Graphic display con caratteri 15mm alti	
Lingua del display	Inglese	
Alimentazione	Adattatore 24 V CC, 1 A Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	
Alloggiamento	ABS plastica	
Dimensioni complessive	224x374x338mm	
Dimensioni dello schermo antivento	192x195x230mm	
Peso netto	6.5kg	7kg

Accessori

Codice articolo	Descrizione
104008036	Tavolo antivibrante
1060014262	Kit densità
3014011014	Cavo RS-232 MF
700100410	Ionizzatore ABI-1
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
1120015779	Stampante termica ATP 2
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
BTM	Copertura bagnata in uso
3012014260	

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.

Stampante termica ATP 2

Dettagli del prodotto

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi